

Ramudden ajosillat



Ajosilta 4.8m, 6.0m, 8.0m, HD 8.0m, 10.0m, HD 10.0m

Markkinoiden laajin valikoima SFS standardin mukaisia ajosilloja.

Täysteräksiset ajosillat ovat Suomessa valmistettuja ja lujuustestattuja SFS-EN 1993-1-1 standardin mukaan.

Ajosiltojen nostosilmukat /-kohdat mahdollistavat turvallisen nelipistenoston asennus- ja purkuvaiheissa. Ajosiltojen kyljissä asennusta helpottavat merkinnät maksimi kaivantoväliin

Tuotenumero	Nimike	Kaivantoväli
922218	4800 x 1500 mm, 585 kg	1.6m
922220	6000 x 1500 mm, 785 kg	2.0m
922222	8000 x 1500 mm, 1.025 kg	2.6m
922223	8000 x 1500 mm HD, 1.163 kg	4.0m
Yksilö	10000 x 1500 mm, 1690kg	5.5m
Yksilö*	10000 x 1500 mm HD, 1850kg	6.0m

Max. Kuormitus 2 siltaa: 15 tn (telipaino, 1200mm akseliväli)

* Kuormitus 2 siltaa: 24 tn (telipaino, 1200mm akseliväli)

HD= Heavy Duty